

OUTPUT

ECHO



D TIME



FBACK



9-18V



MASTER



FUZZ



DELAY

INPUT


MODULATOR



SPEED



DEPTH



ECHO DREAM 2

advanced echo modulation

DEATH BY AUDIO

||||| ECHO DREAM 2 |||||

ECHO

D TIME エコー回路のリピート間のタイムを設定します。20ms から1.2sで設定可能です。

長いタイムではフラッター、ノイズ、歪みが発生します。

FBACK 最初のエコー以降の繰り返しの回数、ディレイフィードバックを設定します。高い設定ではオシレーション(発振)が発生します。

☐ 50/50 ドライ音とディレイ音を50:50でブレンドします。

○ ドライ音はオフ、ディレイ音のみ出力されます。

MASTER 全体の出力ボリュームを設定します。

FUZZ ペダルの出力ゲインを設定します。クリスタルクリア、オーバードライブ、ファズと変化します。

DELAY エコーのレベルを選択します。

MODULATOR

SPEED タイムへ適用されるモジュレーション速度を設定。

MOD SHAPE



サイン波



スクエア波

DEPTH MODULATORがディレイタイムをモジュレーションする量を設定します。

Echo Dream 2は9-18VDCセンターマイナス パワーサプライ 40mA、またはスタンダードな9Vバッテリーで動作します。



DEATH BY AUDIO