

OUTPUT

9V

INPUT

)))))) I

DELAY TIME

x1

x10

MODULATOR

LFO

ENV

INTENSITY

LO

HI



SPEED



DEPTH

SPACE BENDER

DEATH BY AUDIO

DELAYTIJD

x1 Zeer korte delaytijden.

x10 Langere delaytijden.

MODULATOR

LFO Een interne sinusvormige oscillator moduleert de delaytijd.

ENV Het inkomende signaal moduleert de delaytijd. ENV buigt naar beneden voor x1 keer en naar boven voor x10 keer.

INTENSITEIT

LO Minder intense effecten.

HI Eecht intense effecten voor wilde geluiden.

SPEED - Wanneer MODULATOR is ingesteld op LFO regelt dit de LFO-snelheid en wanneer deze is ingesteld op ENV regelt dit de Envelope-gevoeligheid. Bovendien regelt dit de totale delaytijd.

DEPTH - Regelt de diepte van de Envelope of de LFO, alsmede de feedback van de delay.

INTERNER GAIN TRIMMER - Schroef de achterplaat los voor toegang tot de gainregelaar, die varieert van unity tot veel te luid.

Dit pedaal gebruikt een negatieve binnenzijde, positieve ring DC 9v adapter voor de stroomvoorziening. Hij verbruikt 65 mA stroom.

